

APAMET S2 BOT indirektni rezervoar PTV sa 2 izmenjivača toplote

		150	200	300	500
Model		S2 HP BOT 150	S2 HP BOT 200	S2 HP BOT 300	S2 HP BOT 500
Zapremina	lit	150	200	300	500
Stvarna zapremina	lit	138,4	179,1	275,5	465,2
Energetska klasa		C	C	C	C
Površina izmenjivača toplote (gornji)	m ²	0,3	0,3	0,52	1,31
Površina izmenjivača toplote (donji)	m ²	0,6	0,6	0,65	1,97
Radni pritisak	bar	10	10	10	10
Testpritisak	bar	13	13	13	13
Priključci					
Priključak za ulaznu hladnu vodu / izlaznu toplu vodu	inch	3/4"	3/4"	1"	1"
Priključak za izmenjivač toplote ulazna / izlazna (gornji i donji)	inch	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Priključak za senzor temperature	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Priključak za cirkulaciju	inch	3/4"	3/4"	1"	1"
Priključak za otvor za čišćenje	inch	4"	4"	4"	4"
Priključak za električni grejač	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"
Priključak za merač temperature	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Priključak za odvod	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Priključak za magnezium anod	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Mere					
Spoljni prečnik	mm	550	600	700	700
Unutrašnji prečnik	mm	450	500	600	600
Visina	mm	1120	1240	1240	2080
Debljina izolacije	mm	50			
Tip izolacije		Tvrd polyurethane - 44 kg/m ³			
Debljina unutrašnjeg zaštitnog emajla		250-450 micron			
Bruto težina (+/- 5%)	kg	70,9	78,16	92,06	190,4
Mera paleta (kod transporta)	mm	550x550	600x600	700x700	700x700

