

HEATEQ Sky V		30	50	80	100
Zapremina	lit	30	50	80	100
Opterećenost		S	L	L	L
Klasa energetske efikasnosti		B	C	C	C
Energetska efikasnost	%	35,2	38,5	38,3	38,4
Snaga	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Godišnja potrošnja električne energije (AEC)	kWh/ godina	524,1	2659,2	2666,2	2666,2
Dnevna potrošnja energije	kWh	2,472	12,245	12,327	12,286
Napon	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Maksimalni pritisak	bar	0,75	0,75	0,75	0,75
Maksimalna temperatura	°C	75	75	75	75
Vreme zagrijavanja $\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$	perc	63	105	168	210
Količina mešane vode 45°C-on	lit	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Podešavanje osnovne temperature termostata	°C	75	75	75	75
Izlazni priključak za toplu vodu	inch	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Ulazni priključak za hladnu vodu	inch	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Širina (X)	mm	340	380	450	450
Dubina (Y)	mm	340	380	450	450
Visina (Z)	mm	618	735	808	963
Magnezijumska anoda	mm	Ø20 x 120	Ø20 x 120	Ø20 x 120	Ø20 x 120
Masa	kg	12,3	18,4	25,4	29,7
Zaštita od dodira		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

