

Kodsan KBT-B bafer rezervoar (stojeći)			100	160	200	300	500	800	1000
Zapremina	V	L	100	160	200	300	500	800	1000
Volumen skladištenja	V	L	100	160	200	300	500	800	1000
Tip i debljina izolacije	i	mm	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50	SPU/80	SPU/80
Prečnik	Ø D	mm	480	580	580	700	740	910	1010
Visina	H	mm	1110	1135	1340	1220	1845	2110	2070
Broj ulaznog/izlaznog priključka	-	db	2+2	2+2	2+2	2+2	4+4	4+4	4+4
Ulazni/izlazni priključak	N1	inch	1"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	6/4"	6/4"
Priključak za električni grejač	N2	inch	-	-	-	-	6/4"	2"	2"
Priključak za senzor temperature	N3	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Priključak za odvod	N4	inch	1"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	6/4"	6/4"
Gornji priključak	N5	inch	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Donji priključak	N6	inch	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Bruto masa	G	kg	36	54	60	70	106	183	197
Visina ugradnje (nagiba)	R	mm	1210	1275	1460	1410	1990	2300	2305
Maksimalni pritisak		bar	6	6	6	6	6	6	6
Maksimalna temperatura		°C	95	95	95	95	95	95	95
Opremljen sa 3 čelične noge + montiran na paleta			da	da	da	da	da	da	-
Opremljen je kružnim čeličnim sistemom nogu			-	-	-	-	-	-	da

DIJAGRAM INSTALACIJE KBT-B

