

THERMEX protočni bojleri		ARTFLOW 6000	ARTFLOW 8000	ARTFLOW 10500
Opremljenost		-	-	-
Opterećenje		XXS	XS	XS
Klasa energetske efikasnosti		A	A	A
Energetska efikasnost	%			
Snaga	kW	6,0	8,0	10,5
Snaga električnog grejača	kW	2,5 + 3,5	3,8 + 4,2	5,25 + 5,25
Godišnja potrošnja struje	kWh	479	480	483
Dnevna potrošnja struje	kWh	n.a	n.a	n.a
Napon	V/Hz	230-400/50	230-400/50	230-400/50
Preporučeni prekidač / RCD	mA	30	30	30
Struja (230 V / 1 N)	A	26	35	46
Min. prekidač/električni osigurač (230 V)	A	32	40	63
Min. električni priključak / presek kabla (1 N)	mm ²	3x4	3x6	3x6
Struja (400 V / 3 N)	A	9	12	15
Min. prekidač/električni osigurač (400 V)	A	16	25	32
Min. električni priključak / presek kabla (3 N) - L1/L2	mm ²	2x2,5	2x2,5	2x4
Min. električni priključak / presek kabla (3 N) - N/PE	mm ²	2x4	2x4	2x6
Radni pritisak	Mpa	0,8	0,8	0,8
Radni pritisak (min-max)	Mpa	0,05 - 0,8	0,05 - 0,8	0,05 - 0,8
Priključak na vodovod	R	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Podešavanje osnovne temperature termostata	°C	45	45	45
Obavezno min. protok vode za početak grejanja	lit/min	1,6	2,2	2,2
Potreban min. protok vode za dostizanje $\Delta T = 35^{\circ}\text{C}$	lit/min	2,3	3,2	4,2
Potreban min. protok vode za dostizanje $\Delta T = 25^{\circ}\text{C}$	lit/min	3,3	4,5	6,0
Dimenzije proizvoda (visina*dubina*širina)	mm	150*103*272	150*103*272	150*103*272
Dimenzije pakovanja (visina*dubina*širina)	mm	170*117*282	170*117*282	170*117*282
Neto/Bruto težina	kg	2,4/2,5	2,4/2,5	2,4/2,5
Klasifikacija zaštite od dodira i strujnog udara		IP24 / I.	IP24 / I.	IP24 / I.
Prikaz temperature		ne	ne	ne
Materijal promjenjivača toplote		bakar	bakar	bakar
Kontrola		mehanički	mehanički	mehanički

