

THERMEX protočni bojler		BALANCE 4500	BALANCE 6000
Opremljenost		-	-
Opterećenje		XXS	XXS
Klasa energetske efikasnosti		A	A
Energetska efikasnost	%	38,8	38,5
Snaga	kW	4,5	6,0
Snaga električnog grejača	kW	-	-
Godišnja potrošnja struje	kWh	476	479
Dnevna potrošnja struje	kWh	n.a	n.a
Napon	V/Hz	230/50	230/50
Preporučeni prekidač / RCD	mA	30	30
Struja (230 V / 1 N)	A	20	26
Min. prekidač/električni osigurač (230 V)	A	25	32
Min. električni priključak / presek kabla (1 N)	mm ²	3x2,5	3x4
Struja (400 V / 3 N)	A	-	-
Min. prekidač/električni osigurač (400 V)	A	-	-
Min. električni priključak / presek kabla (3 N) - L1/L2	mm ²	-	-
Min. električni priključak / presek kabla (3 N) - N/PE	mm ²	-	-
Radni pritisak	Mpa	1,0	1,0
Radni pritisak (min-max)	Mpa	0,07 - 1,0	0,08 - 1,0
Priključak na vodovod	R	G 1/2"	G 1/2"
Podešavanje osnovne temperature termostata	°C	45	45
Obavezno min. protok vode za početak grejanja	lit/min	1,6	2,2
Potreban min. protok vode za dostizanje $\Delta T = 35^{\circ}\text{C}$	lit/min	1,8	2,5
Potreban min. protok vode za dostizanje $\Delta T = 25^{\circ}\text{C}$	lit/min	2,6	3,4
Dimenzije proizvoda (visina*dubina*širina)	mm	157*90*190	157*90*190
Dimenzije pakovanja (visina*dubina*širina)	mm	178*110*220	178*110*220
Neto/Bruto težina	kg	1,4/1,7	1,4/1,7
Klasifikacija zaštite od dodira i strujnog udara		IP25 / I.	IP25 / I.
Prikaz temperature		ne	Ne
Materijal promjenjivača toplote		nerđajući čelik	nerđajući čelik
Kontrola		hidraulični	hidraulični

