

ELEKTRIČNI BOJLERI ZA INSTALACIJU U KUHINJI I KUPATILU

## NUOVO SMART

Mali električni bojleri iz porodice proizvoda Nuovo Smart, kapaciteta 10, 15 i 30 litara, nude mogućnost ugradnje ispod i iznad pulta. Optimalan izbor čak i za najuže prostore.



Dug vek trajanja,  
jedinstveni  
unutrašnji emajl



Minimalni  
gubitak  
topote, tvrda  
PU izolacija



Kompaktne  
dimenzije za  
instalaciju



Optimalne  
performanse  
grejanja 1,5 kW



Režim  
zaštite od  
mraza No  
Frost



Smart =  
Inteligentna  
funkcija  
samoučenja



Funkcija  
memorije pri  
nestanku  
struje



Samonadzor rada



Pametna  
tehnologija znači  
udobnost i  
smanjenu potrošnju  
energije za vas.



### Dizajn koji štedi prostor

Mali električni bojler sa dizajnom mini rezervoara, lako se postavlja ispod ili iznad sudopera.

### Prilagođeno karakteristikama kuće

Da bismo ostvarili vaše ideje, nudimo i modele dizajnirane za postavljanje ispod pulta (U) i iznad sudopera (O).

### Štedi umesto Vas

Na osnovu ErP energetske klasifikacije B, omogućava efikasnije korišćenje električne energije i jeftiniju proizvodnju tople vode od tradicionalnih električnih bojlera energetske klase C ili D.

### Smart = Pametan

#### *Prilagođeno vašim navikama korišćenja vode*

- Takozvani samouki način korišćenja pametnog režima pruža vam udobniji rad i smanjenu potrošnju energije..

BIO tehnologija  
dodatane površinske zštite



### Jednostavan interfejs

Dodirna dugmad vam omogućavaju da podešite rad sa nekoliko dodira, a svetlosni indikator vas obaveštava o aktivnom grejanju..

### Inteligentna kontrola

Bojler je sposoban za samodiagnostikovanje i šalje poruke o greškama panelu, tako da se specifična greška može identifikovati bez potrebe za servisiranjem.

*Jednostavna i jednostavna kontrolna tabla koja obezbeđuje udobno korišćenje.*

Model		Nuovo Smart 10 O	Nuovo Smart 10 U	Nuovo Smart 15 O	Nuovo Smart 15 U	Nuovo Smart 30 O	Nuovo Smart 30 U
Zapremina		10		15		30	
Snaga	kW			1,5			
Maks. radni pritisak	bar			7,5			
Električni vez	V/Hz			230- /50			
Vreme zagrevanja na $\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$	minut	21		32		63	
Montaža (zidni)	brojač	iznad	ispod	iznad	ispod	iznad	ispod
IP klasifikacija				IPX4			
ERP klasa				B			
Širina x Dubina x Visina	mm	340 x 290 x 340		380 puta 325 x 380		440x390x440	
Neto prazno težina	kg ±8%	7		10		13	