

THERMEX protočni bojleri		TOPFLOW 6000	TOPFLOW 8000	TOPFLOW 10000	TOPFLOW 15000
Opremljenost		-	-	-	-
Opterećenje		XXS	XS	XS	XS
Klasa energetske efikasnosti		A	A	A	A
Energetska efikasnost	%	39,6	39,5	39,4	38,9
Snaga	kW	6,0	8,0	10,0	15,0
Snaga električnog grejača	kW	-	-	-	-
Godišnja potrošnja struje	kWh	465	467	469	474
Dnevna potrošnja struje	kWh	n.a	n.a	n.a	n.a
Napon	V/Hz	230-400/50	230-400/50	230-400/50	400/50
Preporučeni prekidač / RCD	mA	30	30	30	30
Struja (230 V / 1 N)	A	26	35	43	-
Min. prekidač/električni osigurač (230 V)	A	32	40	63	-
Min. električni priključak / presek kabla (1 N)	mm ²	3x4	3x4	3x6	-
Struja (400 V / 3 N)	A	9	12	14	22
Min. prekidač/električni osigurač (400 V)	A	16	25	32	25
Min. električni priključak / presek kabla (3 N) - L1/L2	mm ²	2x2,5	2x2,5	2x4	2x4
Min. električni priključak / presek kabla (3 N) - N/PE	mm ²	2x2,5	2x4	2x4	2x4
Radni pritisak	Mpa	1	1	1	1
Radni pritisak (min-max)	Mpa	0,1 - 1,0	0,1 - 1,0	0,1 - 1,0	0,1 - 1,0
Priključak na vodovod	R	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Podešavanje osnovne temperature termostata	°C	55	55	55	55
Obavezno min. protok vode za početak grejanja	lit/min	2,0	2,0	2,0	2,0
Potreban min. protok vode za dostizanje $\Delta T = 35^{\circ}\text{C}$	lit/min	2,5	3,3	4,1	6,2
Potreban min. protok vode za dostizanje $\Delta T = 25^{\circ}\text{C}$	lit/min	3,4	4,6	5,7	8,5
Dimenzije proizvoda (visina*dubina*širina)	mm	360*125*205	360*125*205	360*125*205	360*125*205
Dimenzije pakovanja (visina*dubina*širina)	mm	400*140*225	400*140*225	400*140*225	400*140*225
Neto/Bruto težina	kg	2,7/3,2	2,7/3,2	2,7/3,2	2,7/3,2
Klasifikacija zaštite od dodira i strujnog udara		IP25 / I.	IP25 / I.	IP25 / I.	IP25 / I.
Prikaz temperature		da	da	da	da
Materijal promjenjivača toplote		nerđajući čelik	nerđajući čelik	nerđajući čelik	nerđajući čelik
Kontrola		električni	električni	električni	električni

